

Chiliplex

CHILIPLEX - FSC®
RADIATA-PINE CP/C

TOEPASSING

Vloeren en wanden in permanente bouwtoepassingen. Vanwege het gladde oppervlak is Chiliplex voor talloze andere toepassingen te gebruiken, zoals timmerwerk en kisten.



KWALITEIT CP/C

VERLIJMING WBP - EN 314-12 klasse 3 exterieur. Voldoet aan internationale normen TECO PS1-95, DIN 68705-3:1981-12, JPIC.

DENSITEIT ca. 540 kg/m³

Chiliplex is gemaakt van radiata-pine fineren uit Chili. De plaat kenmerkt zich door de gelijkmatige opbouw en een glad geschuurd dekfineer.

AFMETINGEN

TG2: 2440 x 1220 mm: 18 mm

TG4: 2440 x 610 mm: 18 mm (vierzijdig tong en groef)

SE: 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm (rechthoekig)

Werkende breedte van de tong en groef is 1200 mm. Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

CONSTRUCTIEF

CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE 2+
- KOMO
- GARANTIE

