

TOEPASSING

Interieure toepassingen, aftimmerwerk.
Nog af te werken met een lak/verf.
Daar waar een extra dikke grondverflaag nodig is voor een snelle afwerking.



KWALITEIT

Interprime Plus is aan de voorzijde voorzien van een extra dikke grondverflaag van 140µ (RAL 1013). De achterzijde is 80 µ (RAL 1015).

De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsystemen op waterbasis, als wel op terpentinebasis.

VERLIJMING MR - EN 314-2 klasse 1
interieur

DENSITEIT ca. 450 kg/m³

Interprime Plus is lichtgewicht multiplex van Europees populierenhout uit plantaagebos. Het is rondom voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag met een extra glad oppervlak door een speciaal tweelaags verfprocédé, waardoor het eenvoudig kan worden afgelakt. Gemakkelijk te bewerken en snel af te werken. Bespaar op arbeid en verf.

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
3100 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

www.interprime.nl met tips en gebruikswenken

CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE 4
- KOMO
- GARANTIE

INTERIOR

BINNEN
SCHILDERKLAAR