

MDF LAKDRAAGFOLIE

TOEPASSING

Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en scheidingswanden, slaapkamers, kamerinrichtingen. Droge toepassingen.



KWALITEIT

Tweezijdig witte lakdraagfolie op basis van kraftpapier.

Kanten hebben geen lakdraagfolie en moeten normaal afgewerkt worden.

VERLIJMING

interieur, EN 314-2, klasse 1 E1 conform EN14322.

DENSITEIT

ca. 620 of 750 kg/m³

AFMETINGEN

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

3050 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.

MDF - lakdraagfolie is een geperste vezelplaat, aan twee zijden voorzien van een witte, gladde lakdraagfolie met een egaal oppervlak. De schilderklare folie op basis van kraftpapier is door en door gekleurd en enigszins stroef waardoor een uitstekende verhechting plaatsvindt. De folie is aangebracht via "continuous press laminate" proces. De folie kan afgewerkt worden met water- of solventgedragen verf/lak.

Voordelen lakdraagfolie

Door het egale oppervlak van de lakdraagfolie wordt een gelijkmatige verdeling en een egale absorptie van de laklaag verkregen. De lakdraagfolie kan afgewerkt worden met een verf/lak op basis van acrylaatdispersie of high solid. Door MDF met lakdraagfolie te gebruiken, wordt zwelling van de vezels aan het oppervlak voorkomen. Door de lakdraagfolie is aanzienlijk minder verf/lak nodig.

Zie ook:

MDF-lakdraagfolie PRO

MDF-lakdraagfolie PRO vochtwerend

MDF Prime

CERTIFICATEN

- ☐ FSC® op aanvraag
- ☐ PEFC

- ☒ CE 4
- ☐ KOMO
- ☐ GARANTIE

INTERIOR