

TOEPASSING

EN 636-2S.

Binnen of beschut buiten toepassen.

Allerhande timmerwerk binnen. Greenplex-FSC laat zich gemakkelijk zagen en frezen en kan prima gegrondverfd worden. Voor een glad eindresultaat adviseren wij een plaat met paintfilm.

Zie ook op www.intplywood het advies glad schilderwerk.



KWALITEIT BB/CC. Zeer glad geschuurd rood dekfineer van 0,4 mm na het schuren.

VERLIJMING Exterieur EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten).

DENSITEIT Ca. 600 kg/m³

AFMETINGEN

2440 x 1220 mm: 3,6 - 5,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 22 en 25 mm

3050 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Greenplex-FSC® is opgebouwd uit een Eucalyptus kern met aan beide zijden een zeer glad rood dekfineer. Het hout komt uit FSC-beheerde bossen en heeft het FSC 100% - keurmerk.

Een verantwoord en duurzaam alternatief voor bijv. tropisch hardwood triplex, dat bovendien niet duur is.

Deze plaat is sterk en uitstekend geschikt voor binnentimmerwerk of beschutte buitentoepassingen. Het rode dekfineer is fraai en dun en meestal van Lotofa, incidenteel van Sapeli mahonie. Gebruik voor buitentoepassingen Supergarant of okoumé met KOMO

www.greenplex.nl met tips en gebruikswenken

BINNEN

CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE 2+
- KOMO
- GARANTIE

INTERIOR