

OKOUMÉ - KOMO (10 JAAR)

TOEPASSING

Buitendeuren, gevelwerk, boeiboorden, luifels, dakkapellen, etc. Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636.



KWALITEIT

KOMO-gecertificeerd okoumétriplex, tweezijdig voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte witte primer 100µ.

VERLIJMING

WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT

ca. 500 kg/m³

AFMETINGEN

X-PRIME

2500 x 1220 mm: 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm

2150 x 950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)

2350 x 1050 mm: 40 mm (deurmaat)

X-PRIME - FSC®

2500 x 1220 mm: 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm

2150 x 950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)

2350 x 1050 mm: 40 mm (deurmaat)

X-PRIME® is door en door okoumétriplex, watervast verlijmd en aan beide zijden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat is direct afschilderbaar en biedt daarmee een groot gebruiksgemak.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichtn met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal. Garantievoorwaarden zijn beschreven op het garantiecertificaat X-PRIME.

www.X-prime.nl met tips en gebruikswenken.

CERTIFICATEN

- ✓ FSC® alle afmetingen ook verkrijgbaar met FSC-keurmerk
- PEFC

- ✓ CE 2+
- ✓ KOMO
- ✓ GARANTIE

EXTERIOR
PRIMED